

Kröber O2

Sauerstoffkonzentrator Oxygen Concentrator

- modernes Design
 - modern design
- 30.000 Stunden Garantie
 - 30.000 operating hours warranty



- servicefreundlich
 - easy to maintain



- einfache Bedienung
 - simple operation



- innovative Details
 - innovative details



- Grobstaubfilter
 - coarse dust filter

Kröber O2

Sauerstoffkonzentrator

- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB-Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- integrierte Flowregelung
- 30.000 Stunden Garantie
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert
- marktgerechter Preis
- Made in Germany



Zubehör

- Gebrauchsanleitung
- Winkelaufnahme für Befeuchter
Option: Set für externe Befeuchtung
- Befeuchter, befüllbar
- Nasenbrille 2 m und 5 m

Oxygen Concentrator

- modular components set up
- easily accessible filter and fuses
- USB – interface
- modern design and simple operation
- new, innovative measuring sensor
- integrated flow adjustment
- 30.000 hours warranty
- whisper silent
- microprocessor-controlled
- favourable price
- Made in Germany

Accessories

- instructions for use
- angular connector for humidifier
- humidifier, refillable
- nasal cannula 2 m and 5 m

Technische Daten

MPG Geräteklasse	II a
Betriebsspannung	230 V 50 Hz
Betriebstemperatur	Betrieb +5° bis +40°C Lagerung -25° bis +70°C
Schalldruckpegel	35 dB (A)
Leistungsaufnahme	350 Watt
Staubfilter	in der Geräterückwand
Feinstaubfilter	hinter der Serviceklappe
Sicherungen	netzseitig 230 V 2xT3,15 A H 250 V intern 1xT1,0 A L 250 V
Alarme	Betriebsübertemperatur, Netzausfall, Flow, Sauerstoff, System
Gewicht	19,8 kg
Maße (HxBxT)	(535x203x520) mm ohne Rollen
Herstellergarantie	30.000 Betriebsstunden (max. 5 Jahre) gemäß Garantiebedingungen
Floweinstellung	0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten 4 bis 6 l/min in 0,5er Schritten
O2-Konzentration (+/-3%)	0,1 bis 5 l/min 93% 5 bis 6 l/min 90%

Technical data

MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz
Operating temperature	operation +5° to +40°C storage -25° to +70°C
Sound level	35 dB (A)
Power consumption	350 W
Dust filter	in rear of device
Fine filter	behind the maintenance lid
Fuses	mains 230 V 2xT3,15 A H 250 V internal 1xT1,0 A L 250 V
Alarms	temperature, power failure, flow, oxygen, system
Weight	19,8 kg
Dimensions (HxLxW)	(535x203x520) mm without rollers
Manufacturer's warranty	30.000 operating hours (max. 5 years) according to terms of warranty
Flow adjustment	0 to 2 l/min in 0,1 steps 2 to 4 l/min in 0,2 steps 4 to 6 l/min in 0,5 steps
O2-concentration (+/-3%)	0,1 up to 5 l/min 93% 5 up to 6 l/min 90%

Ihr Fachhändler • Your dealer

Kröber Medizintechnik GmbH

Salzheck 4 • D-56332 Dieblich

Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422

E-Mail info@kroeber.de • Internet www.kroeber.de